ТРАНСФОРМАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ТЕРРИТОРИЙ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ РАЙОНОВ БЕЛАРУСИ

А.Н. Галкин, И.А. Красовская

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова
Беларусь, г. Витебск, Московский пр-т, 33. E-mail: galkin-alexandr@yandex.ru

Существенным фактором трансформации природной, в том числе геологической среды территории Беларуси является деятельность горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности [1]. Это в первую очередь относится к покровным отложениям, которые в результате добычи и переработки полезных ископаемых практически полностью разрушаются. Наиболее широко распространёнными и эксплуатируемыми видами минерального сырья на территории республики является торф и нерудные полезные ископаемые: пески (строительные, силикатные, формовочные, стекольные) и песчано-гравийные смеси, глины (кирпичные, тугоплавкие, огнеупорные, сырьё для производства цемента, керамзита и др.), калийная и поваренная соли, карбонатные породы (доломит, мел, мергель), строительный и облицовочный камень. В перспективе предполагается разработка новых видов сырья: бурых углей, бентонитовых глин, цеолитсодержащих силицитов, гипса, фосфоритов, каолинов, промышленных рассолов.

В настоящее время на территории Беларуси в связи с добычей торфа нарушено более 300 тыс. га земель. Основным направлением использования выработанных торфяников до недавнего времени являлось сельскохозяйственное. Однако низкая эффективность использования рекультивируемых земель и большие затраты на рекультивацию вызвали необходимость поиска других путей их восстановления и использования. Согласно данным прогноза изменения окружающей природной среды Беларуси до 2020 г., наиболее перспективным представляется повторное заболачивание с целью возобновления процесса торфонакопления. Предполагается, что таким образом создаются условия восстановления до половины площадей нарушенных болот [6].

Значительное трансформирующее воздействие на природную среду региона оказывает деятельность ОАО «Беларуськалий», разрабатывающего крупнейшее в Европе Старобинское месторождение калийных солей. На базе месторождения созданы и работают четыре рудоуправления, каждое из которых состоит из рудника и обогатительной фабрики. Добыча руды производится шахтным способом (при максимальной глубине разработки 900 м), отходы производства складированы на поверхности земли: твёрдые – в отвалах, жидкие – в шламохранилищах. Причём ежегодно на земной поверхности складировается около 20 млн т твёрдых галитовых отходов и

около 2,0–2,2 млн т шламов. За время эксплуатации месторождения в солеотвалах накопилось около 1000 млн т твёрдых отходов, занимающих площадь свыше 550 га и более 65 млн т жидких глинисто-солевых отходов в шламохранилищах на площади около 950 га. Использование тех и других отходов незначительное [1].

В результате ветровой и водной эрозии солеотвалов, поверхностного и внутригрунтового перераспределения водорастворимых веществ засолению подвергаются грунтовые массивы прилегающих территорий. Зоны засоления грунтов распространяются на расстояние до 3,5 км от калийных предприятий и в дальнейшем следует ожидать увеличения ореолов засоления.

Отработка месторождения также сопровождается деформациями земной поверхности с образованием мульд оседания или провальных воронок, а также подтоплением территории и загрязнением подземных вод. Например, ширина мульд оседания на отдельных участках достигает 100–300 м при глубине 1–3 м и более, крутизна склонов приближается к 3–4°. В таких депрессиях часто развиваются процессы заболачивания [1]. В районах солеотвалов и шламохранилищ на площади более 15 км² сформировалась зона хлоридно-натриевого засоления, охватившая грунтовые и межпластовые воды до глубины более 100 м. Минерализация грунтовых вод достигла 80–160 г/дм³, в некоторых случаях – 200 г/дм³. Имеет место тенденция расширения ореола загрязнения, скорость которого оценивается величинами от нескольких до 50–85 м/год. По причине засоления подземных вод в конце 1970-х гг. была прекращена эксплуатация ряда водозаборных скважин 1-го и 3-го рудоуправлений [4, 5].

Складирование в отвалы больших объёмов отходов калийного производства над подработанными шахтными полями месторождения из-за нарушения изостатического равновесия в земных недрах стало, вероятно, одной из причин повышения сейсмичности территории. В районе Солигорска на участках размещения шахтных полей фиксируется до сотни сейсмических толчков в год, причем некоторые из них изредка достигают 4–5 баллов [1].

Значительные по масштабам изменения и трансформацию компонентов природной среды можно наблюдать и на других горнопромышленных объектах, где разрабатываются наиболее крупные месторождения полезных ископаемых. Эти изменения проявляются уже во внешнем облике территорий размещения данных объектов, в их рельефе [2]. Создаются глубокие карьеры, формируются большие объёмы техногенных грунтов – отвалы вскрышных пород. В бортах карьеров и на отвалах часто развиваются гравитационные процессы, порой значительных масштабов. Примером тому является карьер «Гралёво» по добыче верхнедевонских доломитов в окрестностях Витебска. Вскрышные породы здесь представлены моренными супесями, суглинками поозерского и днепровского горизонтов и голоценовыми аллювиальными песками общей мощностью 10–20 м. Приуроченность к вскрышным породам грунтового водоносного горизонта, выветрелость моренных отложений, значительная крутизна склонов (до 50°) обусловили широкое развитие обвалов и оползней (рис. 1), объём которых составляет от нескольких сотен до тысяч м³ перемещённых масс грунта [1].

Рис. 1. Южный борт карьера «Гралёво» по добыче доломита с многочисленными обвально-оползевыми участками (2010 г.)

Оползни часто возникают и на отвалах вскрышных пород этого карьера, размещённых на площади 39 га и достигших в высоту 20–25 м. Здесь оползни часто имеют небольшие размеры и объёмы, но иногда они способны захватывать обширные участки. Так, в ноябре 1998 г. из-за продолжительных дождей сполз обширный массив грунта, имевший в поперечнике около 70 м, при высоте смещения до 10 м. Этим оползнем было перемещено порядка 20 тыс. м³ грунтовых масс. В результате были уничтожены частные строения, расположенные вблизи отвалов.

Другим примером активизации обвально-оползневых процессов является карьер по добыче строительного камня (гранитов, диоритов, габбро, гнейсов AR–PR₁) у Микашевичей в Брестской области – самый глубокий (свыше 100 м) в Белоруссии. Следует отметить, что гравитационные процессы могут проявляться практически во всех карьерах – как незначительных по размерам, так и глубоких, охватывающих площади в сотни гектаров. Однако они, как правило, будут различаться по объёму, форме и виду смещающихся масс [1].

Открытая разработка месторождений полезных ископаемых нередко сопровождается сосредоточенным водоотбором. При этом водоотливы из карьеров создают общее снижение уровней взаимосвязанных водоносных горизонтов, образующих депрессионные воронки с радиусами, исчисляемыми километрами. В результате иссякают источники, колодцы, скважины, пересыхают малые реки и водоемы, заболоченные участки, становятся источниками питания подземных вод крупные речные водотоки, дренирующие их в естественных условиях. Так, например, практика эксплуатации карьера «Микашевичи» свидетельствует о том, что постоянный водоотлив, нередко превышающий 60 тыс. м³/сут, из-за значительных

водопритоков в карьер из подземных вод (в среднем 43,4 тыс. м³/сут, а в периоды ливневых осадков – до 420 тыс. м³/сут и более) существенным образом изменил гидродинамические параметры всех водоносных горизонтов, повлёк за собой преобразования химического состава подземных и карьерных вод, нарушил гидрологический режим на прилегающих территориях. Образовавшаяся в результате водоотлива воронка депрессии снизила уровень грунтовых вод (УГВ) на расстоянии 1050 м от карьера на 3,5 м (1981 г.). В 1998 г. на расстоянии 2 км от выработки УГВ понизился на 11 м, а на расстоянии 3 км – на 2 м [8]. Это привело к исчезновению (пересыханию) двух малых рек на территории месторождения.

Аналогичная ситуация сложилась и на месторождении доломитов «Гралёво». Мощный, порядка 370 тыс. м³/сут, водоотлив подземных вод, заключённых в кавернозных и сильнотрещиноватых верхнедевонских доломитах, привёл к снижению пьезометрических уровней на расстоянии 10–12 км. Это повлекло за собой исчезновение меженного стока реки Витьба на десятикилометровом участке и выход из строя ряда водозаборных скважин соседних сельских населённых пунктов, создав тем самым проблему обеспечения их населения питьевой водой [1].

Подобные явления можно наблюдать и на других карьерах. Например, в карьерах по разработке мела для производства цемента в районе г. Кричев Могилёвской области, п. Красносельский Волковысского района Гродненской области, на месторождениях «Грандичи» близ г. Гродно, «Коммунарское» в Костюковичском районе Могилёвщины, ряде разработок месторождений песчано-гравийных материалов в Минском и Логойском районах Минской области и др. [5].

Трансформация компонентов природной среды происходит и при других видах горнопромышленной деятельности. В частности, при разведке и эксплуатации месторождений нефти в различной степени нарушено и загрязнено более 700 га земель. Здесь сформировались ореолы загрязнения грунтов и подземных вод по Cl⁻, Na⁺, Ca²⁺, Fe²⁺, поверхностно-активным веществам, нефтепродуктам и другим компонентам (рис. 2). При этом размеры загрязнённых участков на отдельно взятой скважине могут составлять от 0,1 до 4,0 га, а глубина миграции загрязнённых веществ за несколько лет может достигать 35–40 м [1, 3]. В качестве основных источников загрязнения компонентов природной среды на данных объектах часто выступают отработанные буровые растворы, сточные воды, буровой шлам и другие отходы бурения, складываемые в амбарах, нефтяные проливы [3]. Нередко с добычей нефти связано проседание земной поверхности (по данным повторных нивелировок на нефтяных месторождениях Беларуси, скорость опускания дневной поверхности может достигать 10 мм/год), что способствует развитию процессов заболачивания [1].

Всего по состоянию на 01.01.2015 г. в республике нарушенные земли в совокупности с неиспользуемыми в народном хозяйстве территориями занимали около 2,4 % от общей площади страны [7]. При этом следует отметить, что за последнее десятилетие их площадь существенно сократилась. Это связано не только с некоторым снижением объёмов добычи

полезных ископаемых и, соответственно уменьшением площадей ежегодно нарушаемых земель, но и передачей местными органами нерекультивированных площадей в состав земель лесного фонда и земель запаса под повторное облесение или заболачивание.

Для восстановления хозяйственного потенциала нарушенных земель и снижения негативных последствий для природной среды осуществляется комплекс мероприятий по их рекультивации. Она является обязательной для предприятий и организаций, осуществляющих работы связанные с нарушением компонентов природной среды, в том числе и добычу полезных ископаемых. Наиболее распространённым направлением рекультивации в регионе является лесохозяйственное – создание лесонасаждений эксплуатационного или целевого назначения. Для обводнённых карьерных выработок перспективным является водохозяйственное и рекреационное направление рекультивации. На территории городов и пригородных зон нарушенные земли целесообразно использовать под строительство. При соблюдении необходимых условий карьерные выработки могут также использоваться для складирования нетоксичных отходов.

Литература

1. Галкин А.Н., Матвеев А.В., Павловский А.И., Санько А.Ф. Инженерная геология Беларуси: в 3 ч. / Под науч. ред. В.А. Королёва. Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2017. Ч.2: Инженерная геодинамика Беларуси.
2. Геологическое пространство как экологический ресурс и его трансформация под влиянием техногенеза / Под ред. В.Т. Трофимова. М.: Академическая наука – Геомаркетинг, 2014.
3. Жогло В.Г., Галкин А.Н., Третьякова А.В., Красовская И.А. Пресные подземные воды Гомельской области: динамика и экология. Минск: Беларуская навука, 2018.
4. Клементьев В.П., Рахманов С.К., Высоцкий Е.А., Швецов А.А. Горно-экологические проблемы эксплуатации Старобинского месторождения калийных солей // Природные ресурсы. 2000. № 4, с. 25–33.
5. Природная среда Беларуси / Под ред. В.Ф. Логинова. Минск: НОООО «БИП-С», 2002.
6. Прогноз изменения окружающей среды Беларуси на 2010–2020 гг. / Под ред. В.Ф. Логинова. Минск: Минсктиппроект, 2004.
7. Состояние природной среды Беларуси: экол. бюл. 2015 г. / Под общ. ред. С.Б. Мильнова. Минск, 2016.
8. Ясовеев М.Г., Гледко Ю.А. Геоэкологические проблемы разработки Микашевичского месторождения строительного камня // Вестник Белорусского государственного университета. Сер. 2. 2001. № 2, с. 71–76.